



Città di Venezia

GARA N. 58/2019 - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 2 IMBARCAZIONI A MOTORE TIPO PILOTINA ACQUE INTERNE CON MOTORE ENTROFUORIBORDO DA DESTINARE ALLA DIREZIONE POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VENEZIA - CIG 791064244A.

Informazioni sulla gara	
ID	79
Tipologia di gara:	Procedura aperta
Criterio di valutazione:	Criterio del minor prezzo percentuale
CPV:	34521000-5
Protocollo:	396411
CIG:	791064244A
Tipo di fornitura:	Beni
Atto di riferimento:	determina a contrarre n. 1046 del 15/05/2019
RUP:	gabriella rossetti
Stato:	In svolgimento
Soggetto aggiudicatore:	Città di Venezia
Centro di costo:	Servizio Gare e contratti
Destinatario fornitura/servizio:	Servizio di sistema

Importi e oneri	
Importo complessivo a base d'asta:	320.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:	0,00 €
Oneri:	0,00 €
Importo contribuito ANAC:	35,00 €
Garanzia fideiussoria:	6.400,00 €

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	05 agosto 2019 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	02 settembre 2019 12:00:00
Data scadenza:	10 settembre 2019 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Domanda di partecipazione
Documento di Identità
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Eventuali documenti integrativi
passoe
avalimento
certificazione iso
raggruppamento / consorzio
certificazione bollo
capitolato speciale sottoscritto
scheda tecnica dell'imbarcazione

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara
Bando di gara firmato digitalmente
bando di gara protocollato
schema di contratto
capitolato speciale e allegati
RETTIFICA

Chiarimenti	
Domanda	Risposta
<p>Si chiede se per la circolazione nella laguna di Venezia è prevista un'altezza massima e un massimo raccomandabile di pescaggio.</p>	<p>L'altezza massima degli scafi circolanti in Venezia C.tro Storico e quelli in dotazione al parco mezzi acquei del Comune di Venezia è di circa cm. 140/150 dalla linea di galleggio al punto più alto della cabina.</p> <p>Il pescaggio può variare in riferimento alla tipologia di carena prevista dal progetto (anche se richiesto a V profonda) lo sviluppo dei volumi della parte immersa determina il conseguentemente il dislocamento e può condizionare la profondità della parte immersa dello scafo.</p> <p>Il pescaggio massimo dell'intera imbarcazione si ha comunque nel punto di massima immersione del gruppo di propulsione (pinna stabilizzatrice verticale posta anteriormente alle eliche) generalmente tra i cm. 50/60 dalla linea di galleggio, anche questa misura è variabile e condizionata al tipo di progetto carena e conseguentemente anche all'altezza in fase di installazione del gruppo di propulsione.</p>