



Approvazioni

Classe EI 120
Atossici e privi di amianto

Conformi alla norma
EN 1366-3


Fire Stop Bag

Barriera antifiamma in sacchetti intumescenti.

Sacchetti incombustibili intumescenti per il tamponamento al fuoco di varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione. Disponibili in vari formati vengono applicati in modo da sigillare il varco di attraversamento, sia in pareti che in solette. Ad una temperatura di 200°C circa il materiale comincia a compattarsi ed a sigillare gli interstizi, impedendo il passaggio delle fiamme.

- Confezionati con tessuto incombustibile
- Riempiti con fibre minerali e composti espandenti

Prodotto	Dimensione del sacchetto (mm)	
FSB-11	250 x 100 x 25	€23,00
FSB-12	250 x 200 x 35	X5
FSB-13	250 x 300 x 35	



INSTALLAZIONE

Rifiniti e puliti i bordi del varco, i sacchetti vengono posti in opera come mattoni, sfalsati e sovrapposti.

Per l'applicazione su pareti in cartongesso contattare Raytech.



Approvazioni

Classe EI 120
Atossici e privi di amianto
e solventi

Conformi alla norma
EN 1366-3

Fire Stop Panel

Barriera antifiamma in pannelli.

Pannelli incombustibili rivestiti con mastice per il tamponamento al fuoco di varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione. Vengono applicati in modo da sigillare il varco di attraversamento in pareti, in modo sicuro ed economico.

- Confezionati in lana di roccia
- Rivestiti di mastice
- Resistente alle muffe ed ai batteri

Prodotto	Dimensione (mm)
FSP-11	600 x 600 x 51



INSTALLAZIONE

Rifiniti e puliti i bordi del varco, i pannelli vengono tagliati con normali taglierini e posti in opera chiudendo il varco. I bordi e le linee di congiunzione, così come gli interstizi tra i cavi, vengono sigillati e rivestiti con il sigillante FIRE-STOP SEAL FSS.

Per l'applicazione su pareti in cartongesso contattare Raytech.