

Spett. Società:	Sinergo Spa
Indirizzo:	Via Ca' Bembo, 152 - 30030 Martellago (VE)
Alla c.a. Egr. Sig.:	Ing. Davide Potente

Codifica:	O_1057
Data:	21 luglio 2022

Oggetto:	OFFERTA COMMERCIALE componenti SEDuct® Fornitura di Sistemi per il Controllo Forzato del Fumo e del Calore (SEFFC) Componenti provvisti di specifica certificazione CE secondo gli standard della famiglia UNI EN 12101
-----------------	--

Nota:	La presente analisi tecnico-economica è stata elaborata a seguito della Vostra gentile richiesta, al fine di definire l'elenco e la tipologia dei componenti occorrente al raggiungimento dei m2 stimati sarà necessaria la distinta dei pezzi costruttivi.
--------------	---

Desideriamo ringraziarvi per l'interesse dimostrato per la ns. Società e ci permettiamo di inoltrarVi la nostra migliore quotazione di quanto in oggetto, rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, che riterrete opportuno sottoporci sia tecnico sia commerciale.

Sicuri di poterVi ben servire, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Mod: 06-A Rev.02 del 27/12/2016

Codice	DESCRIZIONE dell'Articolo	U.M.	Q.TA'	€/U.M.	Prezzo Totale
	<p>Fornitura di condotte rettangolari per il controllo dei fumi per comparto singolo provviste di marcatura CE secondo normativa di prodotto UNI EN 12101-7:2011.</p> <p>Classificazione: E600 120 (ve ho) S 1.500 single</p> <p>Resistente a 600 °C per 120 minuti e tenuta ai fumi freddi S per una pressione di esercizio di 1.500 Pa.</p> <p>Sono comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condotte rettilinee, componenti di raccordo e pezzi speciali con classificazione sopradescritta, realizzate in materiale metallico. • Accessori per l'assemblaggio dei componenti secondo la regola dell'arte come riportato nel "Manuale di Uso e Manutenzione" forniti e testati dal costruttore dei componenti. <p>Dimensione massima $\leq 1.250 \times 1.000 \text{ mm}$ [BxA].</p> <p>AerNova - Modello: SEDuct® R600</p>				
	Disponibile il prodotto SEDuct® R600-BIG per dimensioni $> 1.250 \times 1.000 \text{ mm}$				
	Quantità	m ²	200	60,00	12.000,00
	<p>Sistema di staffaggio per installazione in orizzontale/verticale secondo "Procedura di Corretta posa in opera" per il livello di sicurezza occorrente alla valenza della certificazione di prodotto SEDuct® R600. Comprensivo di tiranti filettati M8 h.1.000mm, profili preforati 40x20 e bulloneria accessoria. Esclusi i tasselli di ancoraggio a solaio/parete.</p> <p>Nota: Le staffe sono idonee a garantire la funzionalità e la resistenza statica nei confronti dei carichi indotti in caso di incendio, non è incluso alcun riferimento alla riduzione della vulnerabilità sismica dell'impianto.</p> <p>*staffaggio verticale corrente a ridosso della parete; soluzioni a sbalzo dovranno essere valutate in fase esecutiva.</p>	m ²	200	6,00	1.200,00