

OFFERTA COMMERCIALE

MIBO22-023.00 CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA VENEZIA - LOTTO 3

Note in offerta

ATTENZIONE:
I prezzi esposti sono validi per la definizione di un budget di spesa/investimento e sono da intendersi come prezzi medi di acquisto installatore.
Devono essere previsti in aggiunta gli oneri derivanti dall'installazione delle apparecchiature ed il ricarico di impresa per l'installatore.

ATTENZIONE:
Schneider Electric si riserva il diritto di modificare o altrimenti ritirare questa offerta senza che possano esserle addebitate penali o altri oneri a seguito di qualsiasi evento al di fuori del suo controllo derivante o dovuto all'attuale epidemia di Covid-19 o ad eventi successivi a questa epidemia / pandemia, inclusi cambiamenti normativi, regolamentari o disposizioni delle autorità competenti.

ATTENZIONE:
Sono esclusi dalla presente offerta:
- Fornitura di quadri elettrostrumentali di contenimento della regolazione
- Fornitura e configurazione di dispositivi di rete cablata e networking
- Fornitura di qualsiasi tipo di cavo bus
- Montaggi, cablaggi e posa in opera
- Fornitura di alimentatori a 24Vcc/ca per l'alimentazione dei sistemi di regolazione
- Fornitura di qualsiasi tipo di relè di interfaccia tra gli I/O dei regolatori e gli elementi in campo
- Fornitura/integrazione di impianti speciali (es. controllo accessi, antintrusione, TVCC, ecc..) almeno che non sia esplicitamente indicato
- In generale qualsiasi altra cosa non esplicitamente indicata nella presente offerta

Nr.Riga	Articolo	Descrizione	Qtà	Unitario	Totale
Impianto di TVCC, antintrusione e controllo accessi - Cittadella della giustizia Venezia					
Controllo Accessi e Antrintrusione					
Edificio 7 - Elementi in campo - Controllo Accessi					
	SX-ISO-DF	Tessera ISO Mifare DESFire EV1/2K per controllo accessi Security Expert. Nota: Quantità unitaria	1	€ 23,77	€ 23,77
	SX-DRK-XB	Lettore tessere e tastiera PIN Security Expert serie Wall, multitecnologia ad alta frequenza 13,56Mhz (Mifare, DESFire) e prossimità 125kHz con supporto soluzione RFID. LED segnalazione a bordo (blu, verde), alimentazione 12 VDC, consumo massimo 130mA, grado di protezione IP65, colore nero.	25	€ 314,26	€ 7 856,40
Totale Netto Paragrafo: Edificio 7 - Elementi in campo - Controllo Accessi					€ 7 880,17
Edificio 7 - Elementi in campo - Antintrusione					
	TI-UTKCH02	Contatto magnetico alta sicurezza doppio bilanciamento magnetico da superficie, corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco. Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non ferromagnetici. Morsetti protetti contro la manomissione, pressatubo PG9 di serie. Adatto ad installazioni in esterno (IP65) o interno. Omologazione IMQ grado 3 classe ambientale IV.	82	€ 99,80	€ 8 183,60
	TI-UTK-OES130WB	Sirena per esterni autoalimentata per impianti antintrusione. Elevata resa acustica con doppio cono piezo 115dB. Conforme EN50131-4 grado 3 classe ambientale IV. Tensione di alimentazione 12Vcc. Batteria 7.2 V, Ni-MH inclusa.	2	€ 161,21	€ 322,42
	SX-KLCS-B	Testiera touch LCD multifunzionale in grado di monitorare lo stato di ogni varco, utenti (anti-passback), ingressi, uscite e schedulazioni, funzionalità offline di gestione degli I/O a bordo (2 Ingressi, 1 uscita open collector 50mA massimo). Alimentazione 12 VDC, corrente massima 95mA. Colore nero.	3	€ 559,30	€ 1 677,91
Totale Netto Paragrafo: Edificio 7 - Elementi in campo - Antintrusione					€ 10 183,93
Edificio 7 - Controllori in quadro e prestazioni					
	SP-C e Prestazioni	*** Controllore e prestazioni per Controllo Accessi & Antintrusione *** Controllore Accessi Security Expert 2 varchi, espandibile fino a 64 varchi con moduli di espansione dedicati su bus RS485 criptato, processore 32bit con 2Gb di RAM, porta ethernet 10/100, 4 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 1 uscita monitorata per sirena, 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), montaggio su barra DIN. Alimentazione 11-14 VDC tramite alimentatore dedicato non compreso (codice SP-PSU-4A o SP-PSU-8A). Grado di Sicurezza 3, Classe Ambientale II, Certificazioni EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008 (antintrusione), EN 50133-1:1998 (Controllo Accessi Classe B) Comprese lattività tecniche di programmazione sistema controllo accessi e antintrusione. Comprese attività tecniche di realizzazione pagine grafiche dinamiche per le utenze meglio indicate in progetto.	1	€ 11 781,33	€ 11 781,33
		*** Moduli espansione gestione varchi - controllo accessi ***	0		
	SP-RDM2	Modulo di espansione Security Expert 2 varchi per controllore accessi SP-C su bus RS485, 2 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 6 uscite open collector (max 50mA), montaggio su barra DIN, alimentazione 11-14 VDC.	12	€ 793,96	€ 9 527,52
		*** Moduli di espansione gestione IN/OUT - antintrusione ***	0		
	SP-I16	Modulo di espansione Security Expert 16 ingressi ad alta sicurezza per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC.	4	€ 596,93	€ 2 387,71
	SP-O8	Modulo di espansione Security Expert 8 uscite relè Form C 7A 250V per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC.	1	€ 507,65	€ 507,65
		*** Alimentatori e Batterie ***	0		

	SP-PSU-8A	Alimentatore intelligente 8A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). Batteria 7Ah 12 V non inclusa.	3	€ 1 301,10	€ 3 903,29
	SP-PSU-4A	Alimentatore intelligente 4A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). Batteria 7Ah 12 V non inclusa.	1	€ 664,54	€ 664,54
	SX-PWR-C	Cavo alimentatore 2m per alimentatore SP-PSU-4A/SP-PSU-8A Security Expert	3	€ 22,06	€ 66,19
	TI-B712G	Batteria 7Ah - 12V	3	€ 46,96	€ 140,88
Totale Netto Paragrafo: Edificio 7 - Controllori in quadro e prestazioni					€ 28 979,12
Edificio 12 - Elementi in campo - Controllo Accessi					
	SX-DRK-XB	Lettore tessere e tastiera PIN Security Expert serie Wall, multitecnologia ad alta frequenza 13,56Mhz (Mifare, DESFire) e prossimità 125kHz con supporto soluzione RFID. LED segnalazione a bordo (blu, verde), alimentazione 12 VDC, consumo massimo 130mA, grado di protezione IP65, colore nero.	10	€ 314,26	€ 3 142,56
	SX-ISO-DF	Tessera ISO Mifare DESFire EV1/2K per controllo accessi Security Expert. Nota Quantità unitaria	1	€ 23,77	€ 23,77
Totale Netto Paragrafo: Edificio 12 - Elementi in campo - Controllo Accessi					€ 3 166,33
Edificio 12 - Elementi in campo - Antintrusione					
	TI-UTKCH02	Contatto magnetico alta sicurezza doppio bilanciamento magnetico da superficie, corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco. Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non ferromagnetici, Morsetti protetti contro la manomissione, pressatubo PG9 di serie. Adatto ad installazioni in esterno (IP65) o interno. Omologazione IMQ grado 3 classe ambientale IV.	27	€ 99,80	€ 2 694,60
	TI-UTK-OES130WB	Sirena per esterni autoalimentata per impianti antintrusione. Elevata resa acustica con doppio cono piezo 115dB. Conforme EN50131-4 grado 3 classe ambientale IV. Tensione di alimentazione 12Vcc. Batteria 7.2 V, Ni-MH inclusa.	2	€ 161,21	€ 322,42
	SX-KLCS-B	Testiera touch LCD multifunzionale in grado di monitorare lo stato di ogni varco, utenti (anti-passback), ingressi, uscite e schedulazioni, funzionalità offline di gestione degli I/O a bordo (2 Ingressi, 1 uscita open collector 50mA massimo). Alimentazione 12 VDC, corrente massima 95mA. Colore nero. Nota prevista unica tastiera per inserimento/disinserimento impianto antintrusione	2	€ 559,30	€ 1 118,61
Totale Netto Paragrafo: Edificio 12 - Elementi in campo - Antintrusione					€ 4 135,62
Edificio 12 - Controllori in quadro e prestazioni					
		*** Controllore e prestazioni per Controllo Accessi & Antintrusione ***	0		
	SP-C e Prestazioni	Controllore Accessi Security Expert 2 varchi, espandibile fino a 64 varchi con moduli di espansione dedicati su bus RS485 criptato, processore 32bit con 2Gb di RAM, porta ethernet 10/100, 4 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 1 uscita monitorata per sirena, 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), montaggio su barra DIN. Alimentazione 11-14 VDC tramite alimentatore dedicato non compreso (codice SP-PSU-4A o SP-PSU-8A). Grado di Sicurezza 3, Classe Ambientale II, Certificazioni EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008 (antintrusione), EN 50133-1:1998 (Controllo Accessi Classe B) Comprese attività tecniche di programmazione sistema controllo accessi e antintrusione. Comprese attività tecniche di realizzazione pagine grafiche dinamiche per le utenze meglio indicate in progetto.	1	€ 5 377,09	€ 5 377,09
		*** Moduli espansione gestione varchi - controllo accessi ***	0		
	SP-RDM2	Modulo di espansione Security Expert 2 varchi per controllore accessi SP-C su bus RS485, 2 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 6 uscite open collector (max 50mA), montaggio su barra DIN, alimentazione 11-14 VDC.	4	€ 793,96	€ 3 175,84
		*** Moduli di espansione gestione IN/OUT - antintrusione ***	0		
	SP-I16	Modulo di espansione Security Expert 16 ingressi ad alta sicurezza per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC.	2	€ 596,93	€ 1 193,86
	SP-O8	Modulo di espansione Security Expert 8 uscite relè Form C 7A 250V per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC.	1	€ 507,65	€ 507,65
		*** Alimentatori e Batterie ***	0		
	SP-PSU-8A	Alimentatore intelligente 8A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). Batteria 7Ah 12 V non inclusa.	4	€ 1 301,10	€ 5 204,38
	SX-PWR-C	Cavo alimentatore 2m per alimentatore SP-PSU-4A/SP-PSU-8A Security Expert	4	€ 22,06	€ 88,26
	TI-B712G	Batteria 7Ah - 12V	4	€ 46,96	€ 187,84
Totale Netto Paragrafo: Edificio 12 - Controllori in quadro e prestazioni					€ 15 734,92
Edificio 13 - Elementi in campo - Controllo Accessi					
	SX-DRK-XB	Lettore tessere e tastiera PIN Security Expert serie Wall, multitecnologia ad alta frequenza 13,56Mhz (Mifare, DESFire) e prossimità 125kHz con supporto soluzione RFID. LED segnalazione a bordo (blu, verde), alimentazione 12 VDC, consumo massimo 130mA, grado di protezione IP65, colore nero.	15	€ 314,26	€ 4 713,84
	SX-ISO-DF	Tessera ISO Mifare DESFire EV1/2K per controllo accessi Security Expert. Nota Quantità unitaria	1	€ 23,77	€ 23,77
Totale Netto Paragrafo: Edificio 13 - Elementi in campo - Controllo Accessi					€ 4 737,61
Edificio 13 - Elementi in campo - Antintrusione					

	TI-UTKCH02	Contatto magnetico alta sicurezza doppio bilanciamento magnetico da superficie, corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco. Adatto per installazioni su serramenti ferromagnetici e non ferromagnetici. Morsetti protetti contro la manomissione, pressatubo PG9 di serie. Adatto ad installazioni in esterno (IP65) o interno. Omologazione IMQ grado 3 classe ambientale IV.	20	€ 99,80	€ 1 996,00
	TI-UTK-OES130WB	Sirena per esterni autoalimentata per impianti antintrusione. Elevata resa acustica con doppio cono piezo 115dB. Conforme EN50131-4 grado 3 classe ambientale IV. Tensione di alimentazione 12Vcc. Batteria 7.2 V, Ni-MH inclusa.	2	€ 161,21	€ 322,42
	SX-KLCS-B	Testiera touch LCD multifunzionale in grado di monitorare lo stato di ogni varco, utenti (anti-passback), ingressi, uscite e schedulazioni, funzionalità offline di gestione degli I/O a bordo (2 Ingressi, 1 uscita open collector 50mA massimo). Alimentazione 12 VDC, corrente massima 95mA. Colore nero. Nota prevista unica tastiera per inserimento/disinserimento impianto antintrusione	2	€ 559,30	€ 1 118,61
Totale Netto Paragrafo: Edificio 13 - Elementi in campo - Antintrusione					€ 3 437,02
Edificio 13 - Controllori in quadro e prestazioni					
		*** Controllore e prestazioni per Controllo Accessi & Antintrusione ***	0		
	SP-C e Prestazioni	Controllore Accessi Security Expert 2 varchi, espandibile fino a 64 varchi con moduli di espansione dedicati su bus RS485 criptato, processore 32bit con 2Gb di RAM, porta ethernet 10/100, 4 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 1 uscita monitorata per sirena, 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), montaggio su barra DIN. Alimentazione 11-14 VDC tramite alimentatore dedicato non compreso (codice SP-PSU-4A o SP-PSU-8A). Grado di Sicurezza 3, Classe Ambientale II, Certificazioni EN 50131-1:2006, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008 (antintrusione), EN 50133-1:1998 (Controllo Accessi Classe B) Comprese lattività tecniche di programmazione sistema controllo accessi e antintrusione. Comprese attività tecniche di realizzazione pagine grafiche dinamiche per le utenze meglio indicate in progetto.	1	€ 5 546,15	€ 5 546,15
		*** Moduli espansione gestione varchi - controllo accessi ***	0		
	SP-RDM2	Modulo di espansione Security Expert 2 varchi per controllore accessi SP-C su bus RS485, 2 porte per lettori (RS485 o Wiegand), 2 uscite relè Form C 7A 250V (2 varchi massimo), 8 ingressi monitorati ad alta sicurezza, 6 uscite open collector (max 50mA), montaggio su barra DIN, alimentazione 11-14 VDC.	7	€ 793,96	€ 5 557,72
		*** Moduli di espansione gestione IN/OUT - antintrusione ***	0		
	SP-I16	Modulo di espansione Security Expert 16 ingressi ad alta sicurezza per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC.	2	€ 596,93	€ 1 193,86
	SP-O8	Modulo di espansione Security Expert 8 uscite relè Form C 7A 250V per controllore accessi SP-C su bus RS485, montaggio su barra DIN, alimentazione 12 VDC.	1	€ 507,65	€ 507,65
		*** Alimentatori e Batterie ***	0		
	SP-PSU-8A	Alimentatore intelligente 8A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). Batteria 7Ah 12 V non inclusa.	1	€ 1 301,10	€ 1 301,10
	SP-PSU-4A	Alimentatore intelligente 4A Security Expert per controllore accessi SP-C, monitoraggio livello corrente erogata su led dedicato, monitoraggio guasto e temperatura su led dedicato, 2 uscite relè Form B 50mA 12V programmabili, circuito carica batteria 500 mA, montaggio su barra DIN, alimentazione 230 VAC (cavo alimentazione non incluso codice SX-PWR-C). Batteria 7Ah 12 V non inclusa.	2	€ 664,54	€ 1 329,09
	SX-PWR-C	Cavo alimentatore 2m per alimentatore SP-PSU-4A/SP-PSU-8A Security Expert	3	€ 22,06	€ 66,19
	TI-B712G	Batteria 7Ah - 12V	3	€ 46,96	€ 140,88
Totale Netto Paragrafo: Edificio 13 - Controllori in quadro e prestazioni					€ 15 642,63
Licenza					
	Licenza	Licenza server Standard sicurezza integrata Security Expert che consente la gestione varchi, livelli di accesso, aree ed utenti, ricezione eventi ed allarmi, visualizzazione di pagine di stato e grafiche, generazione di reportistica; la licenza standard include 50 varchi, 1 postazione operatore client, 3 postazioni operatori Web Client, e-mail su evento, azioni programmate da calendario e integrazione 1 telecamera IP. Viene inclusa funzionalità SOAP Web Service per integrazione nel sistema BMS Ecostruxure Building Operation (EBO). Compatibile con sistema operativo Windows e DBMS Microsoft SQL. Licenza Smart Connector per singola installazione. Permette l'integrazioni di sistemi di terze parti in EcoStruxure Building. Licenze dei driver/processor da ordinare separatamente. Licenza modulo software Security Expert gestione di 10 telecamere aggiuntive. Licenza modulo software Security Expert gestione di 10 varchi aggiuntivi.	1	€ 8 255,62	€ 8 255,62
Totale Netto Paragrafo: Licenza					€ 8 255,62
Totale Netto Capitolo: Controllo Accessi e Antrintrusione					€ 102 152,97
TVCC					
Telecamere					
	IBE539-1ER	Telecamera IP Bullet serie Sarix Enhanced III, custodia antivandalo da ESTERNO IP69K/IK10, DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION. Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), tecnologia Surevision 4.0-LowLight, WDR 130dB, AntiBloom con VIDEOANALISI PELCO SUITE (8 ALGORITMI) incorporata, obiettivo varifocal motorizzato autofocus 4-9mm, 0.003 lux/F1.3/SNR>20dB modalità b/n Mono SENS esposizione 500ms, 3D DNR, autoshutter 1/10.000, 16 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 120 ips in risoluzione full HD, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Third-Party VMS Pelco API 1.0 e ONVIF Profilo S, profilo G, profilo T. Ingresso/Uscita Audio, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage. Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione 12Vcc/24Vca o PoE+(IEEE 802.3at)	17	€ 798,40	€ 13 572,80
	IBP3BBAP-ES	Scatola di Giunzione/Cablaggio e Adattatore per montaggio a superficie per telecamera Sarix IBP Pro III	17	€ 75,69	€ 1 286,70

	IME539-1IRS	Telecamera IP MINI DOME serie Sarix Enhanced III, custodia ANTIVANDALO DA INTERNO a SUPERFICIE DAY&NIGHT con filtro IR removibile e ADAPTIVE IR ILLUMINATION. Risoluzione massima 2592x1944 (5.0 MPx), tecnologia Surevision 4.0-LowLight, WDR 130dB, VIDEOANALISI PELCO SUITE (8 ALGORITMI) incorporata. Sensore CMOS 1/2.8" a scansione progressiva, obiettivo varifocal motorizzato autofocus 4-9 mm, 0.003 lux/F1.5/SNR>20dB modalità b/n Mono SENS esposizione 500ms, 3D DNR, autoshutter 1/10.000, 16 Aree di Privacy Window Blanking. Compressione H.265, H.264 Main, High, MJPEG a Frame Rate configurabile fino a 120 ips in risoluzione full HD, fino a 3 stream contemporaneamente, Pelco Smart Compression technology. Compatibile con sistemi VideoXpert, Endura v2.0, Digital Sentry, Third-Party VMS Pelco API 1.0 e ONVIF Profilo S, profilo G, profilo T. Ingresso/Uscita Audio, microfono integrato, Ingresso/Uscita Allarme, Local Storage. Compatibile con Pelco Mobile App IOS e Android. Alimentazione 12Vcc/24Vca o PoE(IEEE 802.3af)	30	€ 716,80	€ 21 504,00
	IMP3ICM-1E	Adattatore per installazione ad incasso per telecamera minidome serie Sarix Pro III	30	€ 52,13	€ 1 563,84
Totale Netto Paragrafo: Telecamere					€ 37 927,34
Server, Postazione operatore, Licenze e prestazioni					
	VX-WKS	VideoXpert Workstation, soluzione Hardware + Software per client VideoXpert Professional ed Enterprise. Processore Intel® Core™ i7-8700 con 16GB RAM, Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB). Versione Tower 29.0 x 29.2 x 9.26 cm dotata di Optical Drive DVR±RW. Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memory), 4x Mini DisplayPort 1.4. Completa di adattatori 4 mini DisplayPort-to-DisplayPort ed 1 mini DisplayPort-to-HDMI	1	€ 3 803,24	€ 3 803,24
	PMCL632	Monitor professionale da 32" Full-HD a tecnologia LED da tavolo, risoluzione 1920x1080, luminosità 300cd/mq, contrasto 3000:1, visualizzazione 16:9, 16,7 milioni di colori, angolo di visualizzazione 178°, 1 ingresso BNC, 2 ingressi HDMI, 1 ingresso VGA, 100+240Vca-50/60Hz-<55W; disponibili accessori per montaggio a parete e soffitto.	2	€ 629,04	€ 1 258,08
	Licenze, server e prestazioni	VideoXpert Professional Hardware POWER Server a rack (2RU) con processore Intel® Xeon® Silver 4110, 16GB RAM, Sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise 64-bit (LTSB) su 2x SSD 120GB (RAID1), HDD 96TB storage interno RAID 6, controller configurabile RAID 6/5/JBOD, iDRAC Controller incluso. Scheda video NVIDIA Quadro P620 (2 GB memory), 4x Mini DisplayPort 1.4. Supporta throughput fino a 450Mbps. 1 Licenza telecamera per VMS VideoXpert Attività di engineering per configurazione sistema TVCC. Attività di start-up per configurazione sistema TVCC. Attività di engineering TVCC. Attività di start-up TVCC. Attività di engineering per creazione pagina grafica. Attività di start-up per pagina grafica.	1	€ 53 417,58	€ 53 417,58
Totale Netto Paragrafo: Server, Postazione operatore, Licenze e prestazioni					€ 58 478,90
Totale Netto Capitolo: TVCC					€ 96 406,24
Supervisione					
Postazione Operatore e Licenza EBO e corso formazione					
	PC SERVER PLUS	Server rack con sistema operativo di virtualizzazione in grado di gestire sulla medesima macchina fisica fino a due macchine virtuali con sistema operativo Windows. Licenze incluse.	1	€ 14 882,40	€ 14 882,40
	MONITOR 24" PC	Monitor da 24" per PC	1	€ 695,20	€ 695,20
	PR-TRAINING-1D	Corso formazione Operatore	1	€ 1 435,39	€ 1 435,39
Totale Netto Paragrafo: Postazione Operatore e Licenza EBO e corso formazione					€ 17 012,99
Totale Netto Capitolo: Supervisione					€ 17 012,99
Totale Netto Titolo: Impianto di TVCC, antintrusione e controllo accessi - Cittadella della giustizia Venezia					€ 215 572,20
TOTALE OFFERTA NETTO					€ 215 572,20