



COMMITTENTE

Comune di Venezia

Area lavori pubblici mobilità e trasporti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

R.T.P.

Arch. Diego Collini - Capogruppo

Arch. Matteo Benigna

Arch. Matteo Cecchi

Arch. Marco Gatti

Arch. Giulia Tocchet

R.U.P.

ARCH. CRISTINA GUERRETTA

PROGETTO

**“RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA
MERCATO MARGHERA”**

C.I. 15007 CUP: F73D21002190001

FASE

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ECONOMICA**

TITOLO

ELENCO PREZZI

ELABORATO N.

MAR_PFTE_T07

Rev.:

REV 00

Data:

Marzo 2023

Scala:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A CORPO			
1 013011d (C)	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da parete: bipolare 16 A in custodia IP 55	cad	32,57
2 013014 (C)	Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250 V: tipo da incasso, unipolare 16 A, serie componibile		
3 013022e (C)	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55	cad	13,78
4 013023h (C)	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL	cad	22,80
5 015001d (C)	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, ...o, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con comando a regolazione di luminosità	cad	10,73
6 015002a (C)	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in piant... su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore	cad	110,51
7 015007c (C)	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta...le, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta	cad	40,39
8 015007d (C)	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta...bile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante	cad	40,90
9 015007f (C)	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta..., serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno	cad	69,30
10 015007g (C)	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta...to su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25 VA	cad	46,44
11 015011a (C)	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque ...compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Ø 32 mm	cad	109,66
12 015011b (C)	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque ...compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Ø 40 mm	m	15,00
13 015011c (C)	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque ...compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Ø 50 mm	m	15,94
14 015011e (C)	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque ...compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Ø 75 mm	m	17,19
15 015011g (C)	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque ...ompresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: Ø 110 mm	m	20,86
		m	31,81

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
16 015023a (C)	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in ro...parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm	m	10,55
17 015023b (C)	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in ro...parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm	m	12,87
18 015032a (C)	Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 con...° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 40	cad	56,06
19 015072a (C)	Miscelatore elettronico regolabile con corpo valvola in ottone nichelato, con funzione antilegionell...entazione 230 V-1-50 Hz, protezione IP 55, con esclusione del collegamento elettrico, con attacchi filettati dei seguenti diametri: 1/2", kVs 2,5 mc/h	cad	866,81
20 015164c (C)	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia con sistema anticalcare, flessibile 1500 mm e appendidoccia orientabile	cad	147,21
21 023019a (C)	Cavo flessibile FR20H2R16 isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in p... EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3,d1,a3: bipolare: sezione 0,5 mmq	m	0,72
22 025002a (C)	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso svi...i requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 1,5 mmq	m	1,65
23 025002b (C)	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso svi...i requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq	m	1,77
24 025019b (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguai...uropa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	m	3,42
25 025020a (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguai...ropa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq	m	3,30
26 025028a (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...uropa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq	m	2,90
27 025029a (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...ropa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq	m	3,48
28 025029b (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...ropa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	m	4,33
29 025030c (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...ropa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq	m	6,55
30 025030d (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...ropa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq	m	8,55

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
31 025031b (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...pa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	m	5,93
32 025031d (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...ropa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq	m	10,40
33 025031f (C)	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in...opa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe Cca-s1b,d1,a1: pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq	m	23,90
34 025040a (C)	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, ...305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq	m	4,17
35 025040b (C)	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, ...305/2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca-s1a,d1,a1: bipolare FTG18OM1: sezione 2,5 mmq	m	5,12
36 025042a (C)	Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, .../2011- Prodotti da Costruzione CPR (classe B2ca-s1a, d1, a1) e alle norme CEI UNEL 35016, classe B2ca- s1a,d1,a1: tetrapolare FTG18OM1: sezione 1,5 mmq	m	6,43
37 025070b (C)	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10	m	33,72
38 025070d (C)	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10	m	48,27
39 025087g (C)	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, rivestimento esterno con polveri epossidiche, ...sche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisorie e le staffe di sostegno: Ø nominale 2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,44 kg/m	m	46,09
40 025093a (C)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colo...ncluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm	m	10,07
41 025093b (C)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colo...ncluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm	m	11,71
42 025093c (C)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colo...cluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm	m	14,75
43 025093d (C)	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colo...cluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm	m	17,84
44 025099b (C)	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature massim... lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron >= 7.000: spessore mm 19: Ø esterno tubo 28 mm	m	26,85
45 025156c (C)	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm	m	4,53

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
46 025156d (C)	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 32 mm	m	5,47
47 025159f (C)	Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 50 mm	m	9,94
48 025160e (C)	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 25 mm	m	11,97
49 025160f (C)	Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 32 mm	m	15,04
50 025162a (C)	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esterna...e plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: 40 mm	m	4,14
51 025162f (C)	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esterna... plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: 110 mm	m	9,55
52 025169d (C)	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giun...avi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50	cad	35,01
53 025169h (C)	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giun...fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera	cad	70,60
54 025218a (C)	Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o ...rotettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq	cad	28,78
55 025219a (C)	Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo u...rotettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq	cad	36,95
56 033220b (C)	Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: pedonali, non diaframmati: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg	cad	10,63
57 033235b (C)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiede, zo...te la classe di resistenza e la norma di riferimento: telaio con lato esterno non inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg circa	cad	40,84
58 035001a (C)	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore co...à: potenza frigorifera 12,1 kW, potenzialità assorbita 3,03 kW; potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW; fino a 8 unità interne collegabili	cad	4.321,00
59 035001b (C)	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore co...alità: potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW; fino a 10 unità interne collegabili	cad	4.676,79
60 035001c (C)	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore co...alità: potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,56 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 12 unità interne collegabili	cad	5.029,35

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
61 035005a (C)	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore	cad	136,50
62 035007 (C)	Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli li... orologio, funzione back up e duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone	cad	184,80
63 035012a (C)	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo d...del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA	cad	1.177,17
64 035012b (C)	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo d...del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA	cad	1.207,58
65 035014b (C)	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria...ne del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA	cad	1.171,54
66 035038a (C)	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al «filo incandescente» 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16 ÷ 32 A, IP 55 per 63 ÷ 125 A: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V	cad	201,09
67 035174a (C)	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e pri...te secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm	kg	10,57
68 035176a (C)	Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di...sione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, Ø da 0 a 300 mm	kg	37,58
69 035178b (C)	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo B, sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm	cad	28,77
70 035179a (C)	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta second..., misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm	kg	10,94
71 035179b (C)	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta second...misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm	kg	7,30
72 035181a (C)	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo nor..., misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm	kg	35,77
73 035181b (C)	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo nor...misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm	kg	18,06
74 035183a (C)	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI...236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm	cad	16,03
75 035206a (C)	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficac...za al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 102 mm	m	9,63

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
76 035206b (C)	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficac...za al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 127 mm	m	10,68
77 035206c (C)	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficac...za al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 152 mm	m	12,76
78 035206d (C)	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficac...za al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi staffaggi: Ø nominale 203 mm	m	17,16
79 035208c (C)	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato ester...rese quota parte del costo delle fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 152 mm	m	13,15
80 035267a (C)	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm	cad	198,07
81 035268a (C)	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in ope...leto di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.000 mm	cad	230,04
82 035268b (C)	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in ope...leto di coppia di terminali, serranda di taratura e deflettore, con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a quattro feritoie: lunghezza 1.500 mm	cad	289,54
83 035354a (C)	Cassetta a rottura vetro in polycarbonato installata a parete con portello trasparente incernierato,... e posteriori, isolamento in classe II, grado di protezione IP 44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata con: pulsante a fungo e due segnalatori a led	cad	146,47
84 045001a (C)	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosa...per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc	mc	139,08
85 045004a (C)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2,...e un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	mc	177,25
86 045005a (C)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2,...realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: travi rovesce e di collegamento: C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	mc	183,21
87 045015a (C)	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2,...realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: per rampe, scale e pianerottoli: C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	mc	237,94
88 055017d (C)	Naspo DN 25 in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio preverniciata completa di tubo...natrice DN 25, a norma UNI EN 671-1posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 30 m	cad	662,81
89 055022a (C)	Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larg...magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle eventuali armature aggiuntive e di riparazione: spessore 30 cm: momento d'esercizio 9.700 kg/m	mq	96,01
90 075001a (C)	Scavo a sezione obbligatoria per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano	mc	58,39

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
91 075001c (C)	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 16 mmq	m	5,18
92 075015f (C)	Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro completa di isolatori in duroplastico ed accessori di fissaggio: in rame, dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti	cad	171,11
93 075022a (C)	Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m	cad	111,38
94 075028c (C)	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm	cad	54,73
95 075029 (C)	Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio	cad	12,10
96 095101c (C)	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca	m	2,11
97 095102b (C)	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Dca	m	2,34
98 095161 (C)	Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000 Mbps, antenna wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	116,83
99 095164 (C)	Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata	cad	27,71
100 103040a (C)	Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW	cad	336,29
101 105028 (C)	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza interruzione su guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21	cad	1.502,82
102 105046d (C)	Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq	m	3,15
103 105046e (C)	Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 10 mmq	m	4,90
104 115020a (C)	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico	m	3,46
105 135017a (C)	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali ... l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfilamento con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	cad	102,94

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
106 143028d (C)	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in miscela termoplastica...opea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq	m	2,07
107 145001a (C)	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a micro...ezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 zone di rivelazione	cad	674,68
108 145004a (C)	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio	cad	116,83
109 145017a (C)	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno	cad	54,50
110 145018 (C)	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto	cad	43,42
111 145019g (C)	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	cad	94,73
112 145025e (C)	Cavo antincendio schermato FG29OHM16 100/100 V, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissio...la M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq	m	4,65
113 15066006 (C)	Fornitura erbacee perenni e graminacee in varietà - Prezzo assoverde 2022	cad	2,90
114 15150012 (C)	Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : legna di scarto	t	44,02
115 153028f (C)	Apparecchio con telaio in alluminio e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di e...o di ricarica 12 ore, tipo permanente con interfaccia per sistema di controllo centralizzato, lampade led 5 W: 60 minuti di autonomia, visibilità 30 m	cad	214,03
116 153071a (C)	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per montaggio incassato o esterno in policarbonat...ntazione ordinaria 230 V c.a.: da 90 minuti di autonomia con batteria LiFe, non permanente con lampada led: 1,2 W, flusso luminoso in emergenza 250 lm	cad	62,43
117 155024e (C)	Apparecchio di illuminazione di forma rettangolare predisposto per il controllo della funzionalità c...e ordinaria 230 V, grado di protezione IP65, compreso il collegamento alla centrale: 4 W, 120 minuti di autonomia, non permanente, flusso luminoso 350	cad	343,77
118 155041a (C)	Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo AGM-VRLA in do...ità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza nominale 800 VA, potenza attiva 560 W, autonomia all'80% del carico 15 minuti	cad	468,51
119 185004 (C)	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dime...bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto:	cad	81,16
120 185013 (C)	Contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre e simili, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	45,51

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
121 185030a (C)	Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo...orme EN50131 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto: 4 zone parzializzabili, espandibile fino a 32 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah	cad	661,72
122 185074a (C)	Sirena elettronica da interno in contenitore plastico, collegamento alla centrale via cavo, 110 db, alimentazione 12 V: senza batteria tampone	cad	72,55
123 1C.02.350.0030 (C)	Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi.	m3	2,43
124 1C.06.350.0050 .a (C)	Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta adesiva di ... i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 20 cm - REI 180'	m²	70,97
125 1C.10.050.0040 .a (C)	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde d ... ive sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori: - 30 mm	m²	18,82
126 1C.10.050.0040 .b (C)	Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde d ... adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori: - per ogni 10 mm in più	m² x cm	4,57
127 1C.10.200.0090 .a (C)	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie ... sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm	m²	16,53
128 1C.10.200.0090 .b (C)	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie ... ture relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più	m² x cm	4,36
129 1C.10.250.0020 .a (C)	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti in ... ualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori e tipi: - 40 mm, conduttività termica W/mK 0,035	m²	8,09
130 1C.10.250.0020 .b (C)	Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali, realizzato con pannelli autoportanti in ... i, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori e tipi: - per ogni 10 mm in più	m² x cm	1,18
131 1C.10.350.0010 .c (C)	Isolamento termico esterno di parete interrata, realizzato con lastre di polistirene espanso stampat ... tura CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro; negli spessori: - 83 mm	m²	24,37
132 1C.19.050.0040 .d (C)	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scel ... ; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 30 x 30 cm, colori chiari	m²	38,06
133 1C.20.050.0030 .a (C)	Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costi ... tte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm	m²	46,86
134 1C.20.300.0010 .a (C)	Controsoffitto in pannelli grigliati di alluminio da 600 x 600 mm, costituiti da profili ad U spesso ... battelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli: - maglia 50 x 50 mm, altezza 30 mm	m²	79,07

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
135 1C.22.040.0020 .b (C)	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatt ... o, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale	kg	9,76
136 1C.22.250.0010 .b (C)	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o s ... 17) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad uno o più battenti	m²	291,49
137 1E.06.040.0100 .a (C)	Centrale a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza co...o con menù di scelta a scorrimento. Interfacciabile con sistemi MODBUS (RTU). Accessoriata di batteria per autonomia di 1h. Installabile su guida DIN.	cad	1.237,20
138 1E.07.010.0050 .d (C)	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6	m	2,73
139 1E.08.070.0020 .a (C)	Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 4 conduttori sez. 0,22 mm²	m	3,44
140 1E.08.070.0020 .c (C)	Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 2 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm²	m	3,70
141 1E.08.070.0020 .d (C)	Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 2 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 1 mm²	m	4,07
142 1E.08.070.0020 .e (C)	Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: - 4 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm²	m	4,08
143 1E.13.020.0060 .g (C)	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite	cad	198,79
144 1U.04.010.0100 .a (C)	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm	m²	8,84
145 1U.04.010.0100 .b (C)	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciap...lio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm	m² x cm	0,90
146 1U.06.010.0020 .b (C)	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terr ... ; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano	m³	25,95
147 1U.06.250.0010 (C)	Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podagraria in varietà, Ajuga Reptans in varietà ... ra con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.	cad	1,51
148 1U.06.290.0010 .c (C)	Graminacee della specie Carex Buchanania in varietà, Hakonechloa Macra in varietà, Miscanthus Sinens ... ca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso: - 24 cm	cad	18,21

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
149 1U.06.310.0020 .b (C)	Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in ... ca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso: - 18 cm	cad	11,67
150 233004c (C)	Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 12 fibre armatura dielettrica antiroditore	m	4,90
151 25020002 (C)	ERBACEE - Messa a dimora di specie erbacee (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione ... atura con 30 l acqua al mq, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo. - Prezzario assoverde 2022	mq	55,58
152 2503001 (C)	Spostamento piante e preparazione della pianta al trapianto, mediante: potatura strettamente funzion ... i necessari a garantire un efficace e duraturo ancoraggio. Prima bagnatura e intasamento della zolla. Compreso il trapianto - Prezzario assoverde 2022	cad	1.775,00
153 2507007 (C)	Fornitura e posa in opera di sistema a verde pensile estensivo naturale, idoneo alla posa in opera d ... accumulo idrico di adeguato spessore, strato filtrante, sub-strato di coltivazione. Esclusa semina o posa della vegetazione - Prezzario assoverde 2022	mq	90,00
154 2508018 (C)	Fornitura e posa di cordolo in acciaio per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama s ... ta cementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche - Prezzario assoverde 2022	m	40,00
155 30030121 (C)	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, ... materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	289,49
156 40.1.BQ4.01.B (C)	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed in curva... demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica. In calcestruzzo	m	5,87
157 40.3.BQ4.01.B (C)	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e...del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In elementi autobloccanti e porfido	m2	17,20
158 A.05.002.a (C)	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	30,39
159 A.05.003.a (C)	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	28,31
160 A18.013.005.d (C)	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso mass ... ento e finitura: per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm: luce 900 x 20 ÷ 2.100 mm	cad	364,66
161 A18.013.050.c (C)	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, ... castro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca	cad	528,53
162 A25019a (C)	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qua ... el materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno	mc	17,52
163 A25019b (C)	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qua ... el materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno	mc	24,40

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
164 B.03.19.1 (C)	Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se conse ... atura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CMLASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Trachite gialla Trachite gialla	m ²	140,12
165 B.18.14.a (C)	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	l	11,28
166 B.63.003.02 (C)	COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale	n	316,95
167 B.69.004.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO placca per cassette da incasso	n	55,86
168 B.71.076.01 (C)	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=100 mm	n	8,68
169 B.97.01.a (C)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rient ... tà di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	ton	12,65
170 B25045 (C)	Massetto delle pendenze per coperture piane realizzato con impasto di cemento 32.5 e sabbia di cava ... resistenza a compressione minima di 150 kg/cmq, compresa la formazione di poste e fasce per pendenza variabile tra 1% e 2%, e spessore minimo di 4 cm	mc	295,86
171 B45136 (C)	Piano di posa pavimentazione in legno, realizzato con magatelli in legname di abete annegati in un letto di malta di cemento	mq	25,61
172 B45139e (C)	Pavimento in listoncini di legno essiccati e stagionati, di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessor ... a, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su piano adeguato di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: iroko	mq	111,42
173 E.02.02.00 (C)	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsi...ppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'.	m ³	6,29
174 E.02.04.a (C)	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ... carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m	m ³	12,27
175 E.02.05.a (C)	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la r...ico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE	m ³	84,55
176 E.03.008.00 (C)	FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e ...opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE	m ³	55,40
177 E.05.10.c (C)	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compre ... di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture in conglomerato cementizio armato	m ³	358,88
178 E.05.11.00 (C)	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione pre ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI	m ³	238,73

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
179 E.06.005.00 (C)	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).	t*km	0,15
180 E.06.007.a (C)	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupe...à di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	15,99
181 E.06.05.00 (C)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,23
182 E.06.07.a (C)	Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rient...tà di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	15,99
183 E.06.07.b (C)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rient ... la pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)	t	17,77
184 E.08.02.d (C)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie ... il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	m³	137,88
185 E.08.02.1 (C)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie ... o. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)	m³	5,82
186 E.08.03.00 (C)	Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA	m³	17,93
187 E.08.04.00 (C)	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e p...le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	kg	1,67
188 E.08.05.00 (C)	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato ... del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTRISALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1,94
189 E.08.06.a (C)	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con a...o a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane.	m²	22,82
190 E.08.06.c (C)	Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con a...o a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali solette piane.	m2	38,45
191 E.08.09.c (C)	Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di diametro 150- 12 ... ie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista alta qualità senza bolle d'aria	m²	26,36
192 E.08.14.00 (C)	E.8.14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM Fornitura e posa in opera di c ... esene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARAMTO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 CM	m³	418,86
193 E.08.19.a (C)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e solette	m³	556,05

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
194 E.08.19.b (C)	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE pilastri	m³	650,23
195 E.08.21.c (C)	Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appo ... in cls C25/30 e soletta armata con rete in acciaio B450C VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5	m²	47,53
196 E.13.02.00 (C)	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... i pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO	m²	21,61
197 E.13.09.00 (C)	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previ ... qualsiasi tipo SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO.	m²	1,80
198 E.13.12.00 (C)	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento ... o, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO	m²	19,27
199 E.14.43.b (C)	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, ... i, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 30 x 30 cm, naturale	m²	52,91
200 E.15.12.a (C)	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta c ... o altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm	m	19,44
201 E.16.01.00 (C)	Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI 3 mm	m²	16,95
202 E.16.17.b (C)	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbricata con pr ... lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm	m²	13,48
203 E.16.18.b (C)	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonab ... ro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm	m²	15,63
204 E.18.16.00 (C)	Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con macchina intonacatrice a qualunq ... nità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO	m²	20,30
205 E.19.02.00 (C)	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di qua ... za che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	m²	63,55
206 E.23.01.c (C)	Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, composte dai seguenti ele ... dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PORTE INTERNE BASE nocetanganica: battente fino a mq 2,40	n	316,13
207 E.26.02.b (C)	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione i ... nito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura tinte RAL	n	822,23
208 E.28.01.a (C)	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendon ... itture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni	m²	8,60

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
209 E.29.09.02 (C)	Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati ... cantieri edili. (sezione quadrata 80 x 80 mm). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 100 mm	cadauno	58,39
210 E.29.12.02 (C)	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello ... fortunistica nei cantieri edili. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm	m	40,71
211 E.30.01.a (C)	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, H ... amenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 235 JR in profilati semplici di acciaio S 235 JR	kg	4,54
212 E.30.14.a (C)	Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63 SABBIAZIONE DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2	kg	0,27
213 E.30.23.a (C)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco f ... 500 C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti	kg	0,89
214 E.30.23.b (C)	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco f ... 500 C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	kg	1,25
215 F.02.05.a (C)	Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavim ... tuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE	mc	28,35
216 F.03.22.a (C)	Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante in aree soggetti a mov ... una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori. Contabilizzato in catasta a metro sterro (mst). LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER PIANTE ALTO FUSTO	m³	23,68
217 F.04.08.b (C)	Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessil ... ntalizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni. STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq	m²	7,11
218 F.04.10.a (C)	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la ... one o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3	m²	1,11
219 F.04.53.a (C)	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dall ... eri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE	mq	2,81
220 F.06.20.a (C)	Fornitura e posa in opera di elementi (gronde, scossaline, etc.) per la realizzazione di sistemi di ... zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO	kg	8,31
221 F.10.014.c (C)	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, comple... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm	cad	148,09
222 F.10.19.b (C)	Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali i ... della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm TUBI IN PVC-U SN8 - diametro esterno di 125 mm	m	24,94
223 F.11.30.b (C)	Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm ... nti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA	m	68,31

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
224 F.11.35.a (C)	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del ... renti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm	m²	66,62
225 F.19.25.a (C)	Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni della Direzione L ... o durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo. SEMINA	m²	1,05
226 F.19.27.a (C)	Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di pi ... per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PACCIAMATURA CON CORTECCIA - PER SUPERFICI FINO A 1000.00 mq	m²	5,99
227 F.19.58.b (C)	Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a que ... na distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm	cad	108,33
228 G.01.02.a (C)	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste a ... a della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L. SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA	m³	13,34
229 G.01.10.00 (C)	Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque ... nosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione. TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t*km	0,23
230 H.03.17.00 (C)	Fornitura e posa in opera di grigliato in ferro elettrosaldato zincato a caldo del tipo con piatto d ... ogni e secondo le indicazioni della D.L.. Si computa a metro quadrato secondo le dimensioni esterne del telaio. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO	m²	43,56
231 L.01.23.00 (C)	Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura portante in tubolare di acciaio. Base ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORN. E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZ. CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO RIVESTITO	cad	995,17
232 L.01.30.00 (C)	Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con strut ... accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO	cad	224,18
233 M.16.006.01 (C)	PANNELLO ALLARME INCENDIO Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME INCENDIO". L'avvi...ssaggio; - installazione; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica	n	136,53
234 M.16.019.01 (C)	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Sirena esterna di potenza, microprocessore programmabile, per siste... installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completo di lampeggiante	n	172,31
235 N.02.042.05 (C)	SCALDACQUA ELETTRICO Scaldacqua elettrico a programmazione elettronica di temperatura e orario di pr...azione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l	n	228,10
236 N.03.002.01 (C)	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO CASSETTA di risciacquo da inc...o necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO 6/9 l	n	250,05
237 N.03.017.01 (C)	LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti...otate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm	n	508,10
238 N.03.030.02 (C)	PIATTO DOCCIA PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, ...piatto doccia; sigillanti e materiale vario di posa; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	n	312,93

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
239 N.03.036.02 (C)	VASO-WATER IN VETROCHINA VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). f... raccordo lavaggio con rosetta; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm	n	306,96
240 N.P. 12 (C)	Costi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.		
241 NP.01 (C)	Facciata continua costituita da montanti e traversi appartenente alla serie SCHÜCO FWS 50 o similari ... scelta in conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista del profilo risulterà essere di 50 mm. Vetri compresi.	corpo	89.203,20
242 NP.02 (C)	Fornitura e posa in opera di Facciata continua traslucida realizzata con sistema modulare costituito ... a arcoplus 547 o similari di spessore 40mm. Compresi profili, guarnizioni e staffe, e comunque tutto quello che è necessario per posare la facciata.	mq	785,05
243 NP.03 (C)	Supplemento inserimento porte nella facciata continua	mq	651,02
244 NP.04 (C)	Fornitura e posa in opera di Facciata continua traslucida realizzata con sistema modulare costituito ... a arcoplus 547 o similari di spessore 40mm. Compresi profili, guarnizioni e staffe, e comunque tutto quello che è necessario per posare la facciata.	mq	1.221,61
245 NP.05 (C)	Fornitura posa di Triko vkf pavimento tricomponente o equivalente ad alta resistenza effetto decorativo spatolato. Compresa la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo.	mq	144,67
246 NP.06 (C)	Fornitura e posa di panchine realizzate su misura tipo " SMART pellizzari – rif. Pag. 13 Catalogo ar ... cassero metallico. Trattamento superficiale: Vernice trasparente a due mani idrorepellente, antimacchia con effetto asciutto/bagnato e opaco/lucido.	mq	76,85
247 NP.07 (C)	Fornitura e posa di panchine realizzate su misura tipo " SMART pellizzari – rif. Pag. 13 Catalogo ar ... cassero metallico. Trattamento superficiale: Vernice trasparente a due mani idrorepellente, antimacchia con effetto asciutto/bagnato e opaco/lucido.	cad	1.201,19
248 NP.08 (C)	Fornitura e posa in opera di pavimento in TRACHITE EUGANEA in piastrelle a correre nelle larghezza d ... cessiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	957,38
249 NP.10 (C)	Fornitura e posa di testì realizzati in lamiera con taglio a laser per indicazione delle funzioni da inserire all'esterno della fascia luminosa in policarbonato. Le insegne di altezza cm 50 con font "Helvetica Neue Regular"	mq	170,01
250 NP.11 (C)	Fornitura e messa a dimora di nuovi alberi quali:Quercus Robur, Fraxinus Angustifolia, Carpinus Betulus, Magnolia Grandiflora, Acer campestre	corpo	2.999,78
251 NP.CON.01 (C)	Fornitura e posa in opera di degrassatore/Separatore Grassi monolitica in C.A.V., caratteristiche Vm...zzo fori ghiusini in ghisa 6x48 classe D400, formazione letto di posa in magrone ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	1.263,48
252 NP.ED.03 (C)	Fornitura, posa e opere civili per installazione di vasca antincendio in c.a. come da elaborati graf...naggio del terreno per il tempo necessario, realizzazione del piano di posa con magrone ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	a corpo	4.000,00
253 NP.IE.100 (C)	Fornitura e posa di torretta monofacciale con corpo in alluminio tipo Arnocanali, modello Twin o sim... (LxPxH);Compresi accessori, allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	60.000,00
		a corpo	475,52

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
254 NP.IE.101 (C)	Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	7.327,41
255 NP.IE.102 (C)	Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	4.355,54
256 NP.IE.103 (C)	Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	4.626,40
257 NP.IE.104 (C)	Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecu...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	1.894,34
258 NP.IE.105 (C)	Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecu...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	1.247,55
259 NP.IE.106 (C)	Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecu...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	1.247,36
260 NP.IE.107 (C)	Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecu...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	1.260,66
261 NP.IE.110 (C)	Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da...lari allegati.?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	1.741,71
262 NP.IE.111 (C)	Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecu...03A classe AC;?Compresi accessori, allacciamenti, verifiche di funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.	a corpo	1.584,67
263 NP.IE.150 (C)	Fornitura e posa di armatura stradale a led 29W a testapalo h=4m F.T. tipo Castaldi, modello TAU com...acciamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	1.121,98
264 NP.IE.151 (C)	Fornitura e posa di faretto ad incasso a LED da esterno tipo Disano, modello 1883 Minifloor, art. 53...ccamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	346,35
265 NP.IE.152 (C)	Fornitura e posa di faretto ad incasso a LED da esterno tipo Disano, modello 1872 Midifloor, art. 53...ccamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	115,54
266 NP.IE.153 (C)	Fornitura e posa di alimentatore per faretto a LED da incasso tipo Disano, modello Cablaggio CC-IP67...ccamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	95,59
267 NP.IE.154 (C)	Fornitura e posa di faretto ad incasso a soffitto a LED tipo Castaldi, art. D88/FT80-3M930MB-LW o si...ccamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	193,41
268 NP.IE.155 (C)	Fornitura e posa di lampada a plafone a LED tipo Castaldi, art. SL.EVO / T90LL055DN o similare con l...ccamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	636,98

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
269 NP.IE.156 (C)	Fornitura e posa di faretto a plafone a LED tipo Castaldi, art. BOX D58 / D58/C1-83-MB-AL o simile...ccamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	a corpo	347,28
270 NP.IE.157 (C)	Fornitura e posa in opera di insegna luminosa retroilluminata realizzata con struttura portante in a...accamenti, verifiche, prove di funzionamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera.	m2	603,74
271 NP.IE.158 (C)	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo tipo Solaredge o simile con le seguenti caratte...1 Trasporto e imballoCompresi allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.	a corpo	10.451,27
272 NP.IE.159 (C)	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo tipo Solaredge o simile con le seguenti caratte...1 Trasporto e imballoCompresi allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.	a corpo	8.338,68
273 NP.IE.160 (C)	Fornitura e posa di sistema di gestione parcheggio completo tipo SAUTER o simile completamente web...uzione del personale.Compresi allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.	a corpo	64.349,11
274 NP.IE.161 (C)	Fornitura e posa di impianto controllo accessi completo tipo Vimo o simile composto da:-n°1 Contr...a porta dall'interno.Compresi allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.	a corpo	3.016,77
275 NP.IE.20 (C)	Fornitura e posa di impianto di cablaggio strutturato completo per la gestione delle prese dati e al...it, VLAN, PoE 802.3atCompresi allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.	a corpo	7.760,04
276 NP.IE.200 (C)	Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo OEC, modello N0ST0379/UN o s...e e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.	cadauno	3.382,24
277 NP.IE.201 (C)	Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo OEC, modello N0ST0380 o simi...e e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete, installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.	cadauno	1.465,01
278 NP.IE.202 (C)	Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici e speciali vetusti non più riutilizzabili quali...mpresi;Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.	m2	15.504,35
279 NP.IE.203 (C)	Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici vetusti non più riutilizzabili quali tubazioni,...mpresi;Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.	m2	16.356,48
280 NP.IM.01 (C)	Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa 13mmFornitura e posa in op...ione della perfetta continuità di isolamento anche in corrispondenza dellecurve e diramazioni. da 13 mmClasse di reazione al fuoco a norma di legge.	mq	20,41
281 NP.IM.02 (C)	Fornitura e messa in opera di Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito fri...ostazione parametri di set-point, lettura temperatura ambiente.Scheda RS485 protocollo ModBUS RTU Slave di serie.Portata d'aria trattata - 800 mc/h	cadauno	11.095,88
282 NP.IM.03 (C)	Fornitura e messa in opera di Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito fri...stazione parametri di set-point, lettura temperatura ambiente.Scheda RS485 protocollo ModBUS RTU Slave di serie.Portata d'aria trattata - 2000 mc/h	cadauno	12.872,00
283 NP.IM.04 (C)	Fornitura e messa in opera di una pompa sommersa completa:di cavo con connettore, Camicia di raffre...6 kWNSPH 3% : 2.8 mPotenza assorbita : 3,36 kWrendimento % 68,91Dametro girante :Massimo 106 mmddesigned 5 x 106 mmmmin 0 Velocità : 2871 rpm	cadauno	5.540,94

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
284 NP.IM.05 (C)	Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell'area verde costituito da: presa d'acqua ...spugli ed alberi. Compresi scavi (e reinterri), pozzetti in PVC con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc).	mq	18,41
285 NP.IM.ASS (C)	ASSISTENZE MURARIE i prezzi (Esclusi NP) sono stampati nel prezzo e nelle analisi con la percentu...lo stampato, aumentato del 10%, restando inalterati i campi di variabilità -10% /+15% ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10% (Percentuale del 10.00%)	%	10,00
286 NP.IM.DEM (C)	Oneri per lo smantellamento degli impianti meccanici vetusti non più riutilizzabili nelle palazzine ...mpresi;Il tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.	a corpo	72.630,72
287 NP.TUB.01 (C)	Fornitura e posa di tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete Ø 250 mm, corrugato este...ieri di giunzione corredati da guarnizione elastomerica. Il prezzo include tutti gli oneri per consegnare un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	m	30,55
288 NP.TUB.02 (C)	Fornitura e posa di tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete Ø 500 mm, corrugato este...ieri di giunzione corredati da guarnizione elastomerica. Il prezzo include tutti gli oneri per consegnare un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	m	115,00
289 NP.TUB.03 (C)	Fornitura e posa in opera di coperchio per pozzetti stradali, prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1a categoria secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.	cadauno	47,95
290 O.02.037.01 (C)	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio ano...etta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi)	dm²	12,62
291 O.02.037.02 (C)	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio ano...tta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm² (compresi)	dm²	11,23
292 O.02.078.02 (C)	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, conce... e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 125 mm	n	211,45
293 O.04.002.01 (C)	TERMOSTATO AMBIENTE Termostato ambiente con elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile s...riale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C	n	37,55