Repubblica Italiana

CITTÀ DI VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Tecniche

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA' DI VENEZIA
Delibera CIPE 80/2016 (1°ADD/SEZ) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Città metropolitana di Venezia

Area : Punta S.Giuliano

Progetto : CI 14236 - 2.8.1. Rafforzamento azione P.A. - Ambiente e Territorio.
Aree verdi parco S. Giuliano. Riordino del Polo Nautico ed opere complementari

R.U.P. : arch. Silvia Loreto

Tavola : NUOVO CENTRO NAUTICO - PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Elab.:

E04

Rev.: 01

Codice	Progetto	Data	Scala
14236	Esecutivo	Gennaio 2020	1:100

Progettisti:

dott.urb. Aldo Menegazzi
arch. Martina Guermani

Progetto strutture:

Al Progetti Architettura Ingegneria s.c.
ing. Valentina Corras

Progetto impianti elettrici e termotecnici e speciali:

TFE Ingegneria srl
ing. Zeffirino Tommasin

Relazioni specialistiche, rilievi, service grafico, computazioni, capitolati e contratti:

ing. Filippo Ponchio

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Interruttore unipolare		Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55
	Deviatore unipolare doppio		Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel interbloccata con interruttore automatico magnetotermico
	Deviatore unipolare triplo		Scatola 503 vuota (predisposto) ad incasso
	Invertitore unipolare doppio		Punto alimentazione bollitore elettrico
	Rivelatore a raggi infrarosso		Punto alimentazione aspiratore
	Rivelatore a raggi infrarosso passivo		Punto alimentazione recuperatore
	Interruttore unipolare IP55		Punto alimentazione unità di condizionamento interna
	Interruttore unipolare doppio IP55		Punto alimentazione unità di condizionamento interna installata a soffitto
	Interruttore unipolare triplo IP55		Punto alimentazione pompa
	Deviatore unipolare IP55		Pulsante di emergenza sottovetro con spia IP44/55
	Deviatore unipolare doppio IP55		Quadro elettrico
	Invertitore unipolare doppio IP55		Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili
	Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel con interruttore unipolare, IP55		Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco da fusibili
	Punto luce a parete		Pulsante unipolare con tirante
	Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. LED Panel, con lampada a LED 32W, installato a sospensione		Pulsante di tacitazione
	Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. 41BPSD Led Panel, con lampada a LED 36W, installato ad incasso nel controsoffitto		Segnalazione ottica acustica chiamata da bagno disabili
	Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. H2S55D, con lampada a LED 115W, installato a sospensione	C.INC.	Centrale impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendi
	Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. Downlight Compact LED, IP42, con lampada a LED 15W, installato ad incasso	TELE	Combinatore telefonico
	Apparecchio illuminante stagno tipo Beghelli art. BS100 118SD, con lampada a LED 11W, installato a plafone, IP65	ALI	Alimentatore impianto rivelazione incendi
	Apparecchio illuminante stagno tipo Beghelli art. BS100 236SD, con lampada a LED 40W, installato a plafone, IP65		Pulsante manuale di allarme incendi
	Apparecchio illuminante di tipo a proiettore tipo Beghelli art. FHTOSD, con lampada a led 39W, installato a parete per illuminazione portoni esterni	FIRE	Ripetitore ottico 'FIRE' acustico allarme incendio
21W	Apparecchio illuminante tipo Sylvania art. Inviwrio Direct, con lampada a led 21W, installato a parete		Rivelatore ottico di fumo
	Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. T1025 con lampada a led da 25W, installato ad incasso nel controsoffitto		Rivelatore ottico di fumo con ripetitore ottico a gemma
	Apparecchio illuminante tipo Fiorova art. Slimcover Led, con lampada a led da 41W, installato a parete		Ripetitore ottico a gemma
	Apparecchio illuminante di emergenza tipo Beghelli art. Formula LED, o equivalente, con flacio largo, a LED, con potenza equivalente a 24W fluorescenti, IP65, installato a parete/soffitto, autonomia 1h ricarica 12h		Sirena da esterno autoalimentata per impianto rivelazione incendi
	Apparecchio illuminante di emergenza tipo Beghelli art. Lungalarga4ace Led, o equivalente, autonomia 1h ricarica 12h		Pulsante di apertura cupolino motorizzato
	Apparecchio illuminante di indicazione uscita di sicurezza tipo Beghelli art. UP Led Exit, o equivalente, IP40, monofacciale installato a parete, autonomia 1h ricarica 12h		Unità trasmettitore per rivelatore lineare di fumo a barriera impianto rivelazione incendi
	Apparecchio illuminante di indicazione uscita di sicurezza tipo Beghelli art. UP Led Exit, o equivalente, IP41, bifacciale installato a bandiera a soffitto, autonomia 1h ricarica 12h		Unità ricevitore per rivelatore lineare di fumo a barriera impianto rivelazione incendi
	Cartello indicazione uscita di emergenza	EVAC	Centralina evacuatori di fumo
	Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel	RACK	Rack fonia/dati
	Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel doppia		Telecamera da interno
TA	Termostato ambiente		Morsetto accenditore e discendente
	Punto presa 2P+T 10A tipo bipasso + punto presa 2P+T 10/16A tipo unel		Scatola di derivazione in PVC

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

KEYPLAN AREE DI RIFERIMENTO QUADRI ELETTRICI - PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:250



KEY-PLAN LOOP ANTINCENDIO



KEY-PLAN ALTEZZE CONTROSOFFITTO



PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100